

GEHRIG

Umkehrosmose-Anlagen

für glasklare Spülergebnisse.



GEHRIG

GEHRIG Umkehrosmose-Anlagen



Sauberes Geschirr, glänzendes Besteck und strahlende Gläser – ganz ohne Nachpolieren.

Die GEHRIG Umkehrosmose-Anlagen filtern die Mineralien im Wasser nahezu vollständig aus und sorgen für brillante Spülergebnisse.

GEHRIG UMKEHROSMOSE-ANLAGEN					
Technische Eigenschaften	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC
Produktion l/h bei 15°C	150	150	300	300	150
Anzahl Membrane	1	1	2	2	1
Speicher/Behälter	1 Expansionsgefäß à 5,5 l bei 3 Bar	-	2 Expansionsgefäße à 5,5 l bei 3 Bar	-	-
Membranreinigung	-	-	-	-	-
Abmessungen BxTxH (mm)	260 x 565(630*) x 525	205 x 565(630*) x 590	320 x 565(630*) x 595	205 x 565(630*) x 590	160 x 490(585**) x 415
Gewicht (kg)	35	30	45	40	30
Schalldruckpegel ((dB (A)))	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60
Merkmale Wasserzufuhr					
Wasserqualität	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Mind. Temperatur (°C)	5	5	5	5	5
Max. Temperatur (°C)	45	45	45	45	45
Min. Fördermenge (l/h)	350	350	600	600	350
Versorgungsdruck (Bar)	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5
Vorfilter serienmässig	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Elektrische Eigenschaften					
Spannungsversorgung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Max. Leistung (W)	180	180	560	560	180

* inkl. Anschlüsse (+ 65 mm) / ** inkl. Anschlüsse (+ 65 mm) und Permeat-Testhahn (+ 30 mm)

Modell- und technische Änderungen vorbehalten. GUO-D / 1018

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
CH-8152 Glattbrugg
T +41 (0)43 211 56 56
F +41 (0)43 211 56 99

Gehrig Group SA
Av. des Baumettes 3
CH-1020 Renens
T +41 (0)21 631 90 60
F +41 (0)21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
CH-6929 Gravesano
T +41 (0)91 600 16 10
F +41 (0)91 600 16 11

info@gehriggroup.ch ■ www.gehriggroup.ch
Kundendienst 0800 22 77 77 ■ Reinigungsmittel 0800 44 77 77

GEHRIGGROUP
■ Professional Solutions